

湖南省 2026 年网售重点工业产品 质量监督抽查实施细则

湖南省市场监督管理局
产品质量安全监督管理处

2026 年

湖南 谢新峰 张林

目 录

序号	细则名称	页码
1	2026 年湖南省羊毛衫、羊绒衫网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ317—2026	1
2	2026 年湖南省休闲服装网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ318—2026	4
3	2026 年湖南省皮衣网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ319—2026	8
4	2026 年湖南省冲锋衣网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ320—2026	12
5	2026 年湖南省羽绒服、羽绒被网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ321—2026	16
6	2026 年湖南省蚕丝被网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ322—2026	22
7	2026 年湖南省内衣网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ323—2026	25
8	2026 年湖南省袜子网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ324—2026	28
9	2026 年湖南省国旗网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ325—2026	31
10	2026 年湖南省红领巾网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ326—2026	34
11	2026 年湖南省室内加热器网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ327—2026	37
12	2026 年湖南省电热毯网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ328—2026	41
13	2026 年湖南省浴霸、暖风机网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ329—2026	44
14	2026 年湖南省电烤箱及烘烤器具网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ330—2026	49
15	2026 年湖南省电火锅网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ331—2026	54
16	2026 年湖南省电磁灶、电磁炉网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ332—2026	58

序号	细则名称	页码
17	2026 年湖南省煮蛋器网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ333—2026	64
18	2026 年湖南省电水壶网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ334—2026	68
19	2026 年湖南省电压力锅、电饭锅网售产品质量监督抽查实施 细则 HNCCXZ335—2026	72
20	2026 年湖南省储热式电热暖手器网售产品质量监督抽查实 施细则 HNCCXZ336—2026	76
21	2026 年湖南省皮肤及毛发护理器具网售产品质量监督抽查 实施细则 HNCCXZ337—2026	80
22	2026 年湖南省电动剃须刀网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ338—2026	84
23	2026 年湖南省电动牙刷和口腔冲洗器网售产品质量监督抽 查实施细则 HNCCXZ339—2026	88
24	2026 年湖南省衣料洗涤剂网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ340—2026	92
25	2026 年湖南省织物柔顺剂网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ341—2026	95
26	2026 年湖南省学生文具网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ342—2026	98
27	2026 年湖南省塑料袋购物袋网售产品质量监督抽查实施细 则 HNCCXZ343—2026	103
28	2026 年湖南省一次性塑料餐具网售产品质量监督抽查实施 细则 HNCCXZ344—2026	108
29	2026 年湖南省纸杯网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ345—2026	113
30	2026 年湖南省保鲜膜网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ346—2026	116
31	2026 年湖南省安抚奶嘴网售产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ347—2026	119
32	2026 年湖南省肥料产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ348— 2026	122
33	2026 年湖南省贵金属珠宝玉石首饰网售产品质量监督抽查 实施细则 HNCCXZ349—2026	136

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ317—2026

羊毛衫、羊绒衫

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省羊毛衫、羊绒衫网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 2 件（条、套），其中 1 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
5	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
6	耐摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
7	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
8	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019
9	耐洗色牢度	GB/T 12490—2007 GB/T 12490—2014
10	耐干洗色牢度	GB/T 5711—2015
11	起毛起球	GB/T 4802.3—2008
12	二氯甲烷可溶性物质	FZ/T 20018—2010
13	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）	GB/T 23322—2018
注：色牢度试验采用单纤维贴衬。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 73005—2012 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73018—2012 毛针织品

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73034—2021 半精纺毛针织品

FZ/T 73009—2012 羊绒针织品

FZ/T 73009—2021 山羊绒针织品

FZ/T 24012—2021 拒水、拒油、抗污山羊绒针织品

FZ/T 24019—2012 印花羊绒针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（纤维含量除外）。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ318—2026

休闲服装

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省休闲服装网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 2 件（条、套），其中 1 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
6	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
11	耐干洗色牢度	GB/T 5711—2015
12	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019
13	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576—2009
14	洗液沾色牢度	GB/T 3921—2008 FZ/T 73020—2019 6.1.11 GB/T 22849—2024 6.1.2.18
15	起毛起球	GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.2—2008 GB/T 4802.3—2008
16	拼接互染程度	GB/T 3921—2008 GB/T 31127—2014

序号	检验项目	检验方法
17	顶破强力	GB/T 19976—2005
18	耐磨性能	GB/T 21196.2—2007
19	撕破强力	GB/T 3917.1—2009
注：1、色牢度试验采用单纤维贴衬。2、拼接互染程度只考核深色和浅色相拼接的产品。3、顶破强力考核针织产品。4、耐磨性能、撕破强力考核牛仔服装。5、洗液沾色牢度仅考核针织T恤衫产品、针织休闲服装产品。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2660—2017 衬衫

GB/T 2662—2017 棉服装

GB/T 2664—2017 男西服、大衣

GB/T 2665—2017 女西服、大衣

GB/T 2666—2017 男、女西裤

GB/T 22700—2016 水洗整理服装

FZ/T 81004—2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2012 单、夹服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2011 茄克衫

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81010—2018 风衣

GB/T 22849—2014 针织T恤衫

GB/T 22849—2024 针织T恤衫

GB/T 22853—2019 针织运动服

GB/T 26384—2011 针织棉服装

GB/T 26385—2011 针织拼接服装

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73020—2012 针织休闲服装

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73026—2014 针织裙、裙套

FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装

FZ/T 73043—2012 针织衬衫

FZ/T 73056—2016 针织西服

FZ/T 73058—2017 针织大衣

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（纤维含量除外）。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ319—2026

皮衣

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省皮衣网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 2 件（条、套），其中 1 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	皮革	撕裂力	QB/T 2711—2005
2		摩擦色牢度	GB/T 40920—2021
3		pH	QB/T 2724—2018
4		气味	QB/T 2725—2005
5		游离甲醛	GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019
6		可分解有害芳香胺染料	GB/T 19942—2019 GB/T 33392—2016
7		材质鉴定	GB/T 38408—2019
8	纺织品	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
9		摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
10		pH 值	GB/T 7573—2009
11		甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
12		可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
13	毛皮	摩擦色牢度	QB/T 2790—2006
14		气味	QB/T 2725—2005
15		pH	QB/T 1277—2012
16		游离甲醛	GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019
17		材质鉴定	GB/T 38416—2019
18		可分解有害芳香胺染料	GB/T 19942—2019 GB/T 33392—2016

序号	检验项目	检验方法
19	摩擦色牢度：毛被	QB/T 2790—2006
	摩擦色牢度：革面	GB/T 39366—2020
20	pH	QB/T 1277—2012
21	毛革	游离甲醛 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019
22		可分解有害芳香胺染料 GB/T 19942—2019 GB/T 33392—2016
23		气味 QB/T 2725—2005

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 20400—2006 皮革和毛皮 有害物质限量

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

QB/T 1615—2018 皮革服装

QB/T 2822—2018 毛皮服装

QB/T 2856—2007 毛革服装

QB/T 5244—2018 吊面毛皮服装

QB/T 5245—2018 充绒内胆皮革服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强

制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定(纤维含量除外)。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ320—2026

冲锋衣

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省冲锋衣网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

成人冲锋衣每批次产品抽样数量 3 件（条、套），其中 2 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品；儿童冲锋衣每批次产品抽样数量 5 件（条、套），其中 3 件（条、套）作为检验样品，2 件（条、套）作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
6	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
11	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019
12	起毛起球	GB/T 4802.1—2008
13	拼接互染程度	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 GB/T 31127—2014
14	耐磨性能	GB/T 21196.2—2007
15	撕破强力	GB/T 3917.2—2009

序号	检验项目	检验方法
16	表面抗湿性（洗后）	GB/T 4745—2012 GB/T 8629—2001 GB/T 8629—2017 GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023
17	静水压（洗后）	GB/T 4744—2013 GB/T 8629—2001 GB/T 8629—2017 FZ/T 01004—2008 FZ/T 01034—2008 GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023
18	透湿率（洗后）	GB/T 12704.2—2009 GB/T 8629—2001 GB/T 8629—2017 GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023
19	全氟辛烷磺酰基化合物	GB/T 31126.1—2025
20	全氟辛酸	GB/T 31126.1—2025
21	儿童上衣拉带安全要求	GB/T 22702—2019
22	童装绳索和拉带安全要求	GB/T 22705—2019
23	纽扣、装饰物、拉链等附件	GB/T 32614—2016 GB/T 31702—2015 GB/T 32614—2023
24	残留金属针	GB/T 24121—2009
25	绳带要求	GB 31701—2015
注：1. 色牢度试验采用单纤维贴衬； 2. 拼接互染程度只考核深色和浅色相拼接的产品； 3. 针织面料不考核撕破强力； 4. 19-20 项仅考核标称无氟整理的产品的外层面料； 5. 21-25 项仅考核儿童产品。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 32614—2016 户外运动服装 冲锋衣

GB/T 32614—2023 户外运动服装 冲锋衣

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（纤维含量除外）。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ321—2026

羽绒服、羽绒被

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省羽绒服、羽绒被网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

羽绒服：单件（条、套）充绒量>130g 的，每批次产品抽取样品 2 件（条、套），其中 1 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品；单件（条、套）充绒量≤130g 的，每批次产品抽取样品 4 件（条、套），其中 2 件（条、套）作为检验样品，2 件（条、套）作为备用样品。

羽绒被：单件（条、套）充绒量>300g 的，每批次产品抽取样品 2 件（条、套），其中 1 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品；单件（条、套）充绒量≤300g 的，每批次产品抽取样品 3 件（条、套），其中 2 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品。

2 检验依据

表 1 羽绒服

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
9	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019

序号	检验项目	检验方法
10	起毛起球	GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.2—2008 GB/T 4802.3—2008
11	含绒量	GB/T 14272—2011
12	绒子含量	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
13	绒丝+羽丝	GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
14	蓬松度	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
15	清洁度	GB/T 14272—2011
16	耗氧量	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
17	充绒量	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021
18	气味	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
19	杂质	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
20	残脂率	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
21	异色毛绒	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
22	浊度	GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016
23	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	GB/T 14272—2021 GB/T 23322—2018
24	儿童上衣拉带安全要求	GB/T 22702—2019 GB/T 14272—2011
25	童装绳索和拉带安全要求	GB/T 22705—2019 GB/T 14272—2011
26	婴幼儿服装的钮扣等不可拆卸附件拉力	FZ/T 81014—2008 GB/T 14272—2011
27	附件抗拉强力	GB 31701—2015

序号	检验项目	检验方法
28	附件锐利性	GB/T 31702—2015
29	绳带要求	GB 31701—2015
30	金属针	GB 31701—2015
注：1、色牢度试验采用单纤维贴衬。2、24—30 项仅考核婴幼儿、儿童产品。		

表 2 羽绒被

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
9	绒子含量	QB/T 1193—2012 GB/T 17685—2016 GB/T 10288—2016
10	蓬松度	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016
11	耗氧量	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016
12	填充物质量偏差率	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023
13	气味	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016
14	杂质	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016

序号	检验项目	检验方法
15	残脂率	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016
16	异色毛绒	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016
17	浊度	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016
18	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚	QB/T 1193—2023 GB/T 23322—2018
19	绒丝+羽丝	QB/T 1193—2012 QB/T 1193—2023 GB/T 10288—2016
注：色牢度试验采用单纤维贴衬。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 14272—2011 羽绒服装

GB/T 14272—2021 羽绒服装

FZ/T 73053—2015 针织羽绒服装

QB/T 1193—2012 羽绒羽毛被

QB/T 1193—2023 羽绒羽毛被

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定(纤维含量除外)。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ322—2026

蚕丝被

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省蚕丝被网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 2 件（条、套），其中 1 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
8	耐摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
9	荧光增白剂	FZ/T 01137—2016 GB/T 24252—2019
10	填充物质量偏差率	GB/T 24252—2019
11	填充物品质	GB/T 24252—2019
注：色牢度试验采用单纤维贴衬。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 24252—2019 蚕丝被

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（纤维含量除外）。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ323—2026

内衣

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省内衣网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

文胸、内裤类产品每批次产品抽取样品 5 件（条、套），其中 3 件（条、套）作为检验样品，2 件（条、套）作为备用样品；其他类产品，每批次产品抽取样品 2 件（条、套），其中 1 件（条、套）作为检验样品，1 件（条、套）作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
9	抗菌性能	FZ/T 73023—2006
注：1、色牢度试验采用单纤维贴衬。2、抗菌性能仅考核标称明示抗菌的产品。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 73012—2017 文胸
FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣
FZ/T 73016—2013 针织保暖内衣絮片型
FZ/T 73016—2020 针织保暖内衣絮片型
FZ/T 73019.1—2017 针织塑身内衣弹力型
FZ/T 73019.2—2013 针织塑身内衣调整型
FZ/T 73019.2—2020 针织塑身内衣调整型
FZ/T 73024—2014 化纤针织内衣
FZ/T 74002—2014 运动文胸
FZ/T 81020—2014 机织文胸
GB/T 8878—2014 棉针织内衣
GB/T 8878—2023 针织内衣
FZ/T 73036—2010 吸湿发热针织内衣
FZ/T 73046—2013 一体成型文胸
FZ/T 73046—2020 一体成型文胸
FZ/T 73011—2013 针织腹带
FZ/T 73023—2006 抗菌针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（纤维含量除外）。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ324—2026

袜子

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省袜子网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

根据产品的销售单元（个）抽取相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。每批次产品抽取样品 15 双，其中 10 双作为检验样品，5 双作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
9	横向延伸值	FZ/T 73001—2016 等相应产品标准规定的方法
10	直向延伸值	FZ/T 73001—2016 等相应产品标准规定的方法
11	抗菌性能	FZ/T 73023—2006
注：1、色牢度试验采用单纤维贴衬。2、抗菌性能仅考核标称明示抗菌的产品。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 35001—2013 苎麻袜

FZ/T 73001—2016 袜子

FZ/T 73029—2019 针织裤

FZ/T 73031—2024 压力袜

FZ/T 73037—2019 针织运动袜

FZ/T 73048—2013 针织五趾袜

FZ/T 73055—2016 防脱散袜子

FZ/T 73023—2006 抗菌针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（纤维含量除外）。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ325—2026

国旗

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省国旗网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1 号至 4 号国旗每批次产品抽取样品 2 面，其中 1 面为检样，另 1 面为备样；5 号国旗每批次产品抽取样品 3 面，其中 2 面为检样，另 1 面为备样；车旗、签字旗、桌旗每批次产品抽取 6 面，其中 3 面为检样，另 3 面为备样。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	耐光色牢度	GB/T 8427-1998
2	耐洗色牢度	GB/T 3921-2008
3	旗面外观评定	GB 12982-2004
4	断裂强力	GB/T 3923.1-2013 GB/T 17392-2026
5	标准国旗尺寸和允许误差	GB 12982-2004

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 12982-2004 国旗

GB/T 17392-2026 国旗用织物

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ326—2026

红领巾

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省红领巾网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 6 条，其中 4 件条作为检验样品，2 条作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量	FZ/T 01057 系列、GB/T 2910 系列 FZ/T 01101—2008、FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017、FZ/T 01095—2002 GB/T 38015—2019、GB/T 16988—2013 FZ/T 30003—2024、FZ/T 30003—2009 等
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
3	pH 值	GB/T 7573—2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐摩擦色牢度	GB/T 3920—2008
8	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008
9	耐唾液色牢度	GB/T 18886—2019
10	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019
11	燃烧性能	GB/T 14644—2014
注：1、色牢度试验采用单纤维贴衬。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 28846—2022 红领巾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定（纤维含量除外）。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ327—2026

室内加热器

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省室内加热器网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
4	工作温度下泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
7	非正常工作（不包括 19.11.4 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
10	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
13	外部导线用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024
17	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.23—2007 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.23—2024 家用和类似用途电器的安全 第23部分：室内加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ328—2026

电热毯

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电热毯网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 床（条），其中 2 床（条）为检验样品，1 床（条）为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
2	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
3	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
4	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
5	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
6	非正常工作（只进行 19.102 或 19.103 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
7	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024
8	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024

序号	检验项目	检验方法
9	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.8—2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.8—2024 家用和类似用途电器的安全 第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ329—2026

浴霸、暖风机

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省浴霸、暖风机网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
4	工作温度下泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024

序号	检验项目	检验方法
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
7	非正常工作（不包括 19.11.4 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
10	结构（不包括第 22.46 条的试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 4706.27—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024
17	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB 4706.27—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 GB/T 4706.27—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.23—2007 家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求

GB 4706.27—2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.23—2024 家用和类似用途电器的安全 第23部分：室内加热器的特殊要求

GB/T 4706.27—2024 家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ330-2026

电烤箱及烘烤器具

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电烤箱及烘烤器具网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

序号	检验项目	检验方法
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

序号	检验项目	检验方法
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
17	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.14—2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706.22—2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.14—2024 家用和类似用途电器的安全 第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB/T 4706.22—2024 家用和类似用途电器的安全 第22部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ331—2026

电火锅

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电火锅网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
10	结构（不包括 22.46 条款）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
17	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.19—2024 家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ332—2026

电磁灶、电磁炉

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电磁灶、电磁炉网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

序号	检验项目	检验方法
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

序号	检验项目	检验方法
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

序号	检验项目	检验方法
17	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.14—2024 GB/T 4706.22—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.14—2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706.22—2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

GB 4706.29—2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.14—2024 家用和类似用途电器的安全 第14部分：烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB/T 4706.22—2024 家用和类似用途电器的安全 第22部分：驻立式烤箱灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ333—2026

煮蛋器

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省煮蛋器网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
10	结构（不包括 22.46 条款）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
17	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.19—2024 家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ334—2026

电水壶

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电水壶网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
10	结构（不包括 22.46 条款）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
17	耐燃和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.19—2024 家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ335-2026

电压力锅、电饭锅

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电压力锅、电饭锅网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
10	结构（不包括 22.46 条款）	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024
17	耐热和耐燃	GB 4706.1—2005 GB 4706.19—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.19—2024 家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ336—2026

储热式电热暖手器

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省储热式电热暖手器网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
5	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
6	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
7	机械强度（不包括第 21.102、21.103 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
8	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024

序号	检验项目	检验方法
9	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
10	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
11	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
12	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024
13	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.99—2009 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.99—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.99—2009 家用和类似用途电器的安全 储热式电热手器的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.99—2024 家用和类似用途电器的安全 第99部分：储热式电热手器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品 明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ337—2026

皮肤及毛发护理器具

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省皮肤及毛发护理器具网售产品质量监督 抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024
17	端口骚扰电压（连续骚扰）	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
18	骚扰功率	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024
19	辐射骚扰	GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.15—2008 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.15—2024 家用和类似用途电器的安全 第15部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ338-2026

电动剃须刀

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电动剃须刀网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
5	耐潮湿	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
14	接地措施	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
15	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024
16	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.9—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.9—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.9—2008 家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要

求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.9—2024 家用和类似用途电器的安全 第9部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ339—2026

电动牙刷和口腔冲洗器

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省电动牙刷和口腔冲洗器网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
2	输入功率和电流	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
3	发热	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
5	耐潮湿（仅做 15.3）	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
6	泄漏电流和电气强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
7	非正常工作（不包括第 19.11.4 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
8	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024

序号	检验项目	检验方法
9	机械强度	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
10	结构（不包括第 22.46 条试验）	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
11	内部布线	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
12	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
13	外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
14	螺钉和连接	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024
15	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 GB 4706.59—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.59—2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.59—2008 家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB/T 4706.59—2024 家用和类似用途电器的安全 第 59 部分：口腔卫生器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ340—2026

衣料洗涤剂

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省衣料洗涤剂网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品不少于 4 个独立包装，且总量不少于 2kg 或 2L，其中 1/2 作为检验样品，1/2 作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	外观	QB/T 1224—2012
2	气味	QB/T 1224—2012
3	稳定性	QB/T 1224—2012
4	总活性物	GB/T 13173—2008 QB/T 1224—2012
5	pH（25℃，1% 水溶液） ^a	GB/T 6368—2008 QB/T 1224—2012
6	总五氧化二磷	GB/T 13173—2008
7	规定污布去污力	QB/T 1224—2012 GB/T 13174—2021

备注：a 结构性洗衣液的 pH 测试浓度为 0.1%水溶液。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 1224—2012 衣料用液体洗涤剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ341—2026

织物柔顺剂

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省织物柔顺剂网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品不少于 4 个独立包装，且总量不少于 2kg 或 2L，其中 1/2 作为检验样品，1/2 作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	外观	QB/T 4535—2013
2	气味	QB/T 4535—2013
3	稳定性	QB/T 4535—2013
4	分散性	QB/T 4535—2013
5	pH 值（1.0% 水溶液，25℃）	GB/T 6368—2008
6	总固形物含量	GB/T 13173—2008 QB/T 4535—2013
7	总五氧化二磷含量	GB/T 13173—2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 4535—2013 织物柔顺剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ342—2026

学生文具

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省学生文具网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类		抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	固体胶		120g	80g	40g
2	课业簿册、簿册		8 本	4 本	4 本
3	橡皮擦		2 块	1 块	1 块
4	书 写 笔	中性墨水圆珠笔和笔芯	20 支	10 支	10 支
		水性墨水圆珠笔和笔芯	20 支	10 支	10 支
		水性墨水圆珠笔和笔芯	20 支	10 支	10 支
		油墨圆珠笔和笔芯	20 支	10 支	10 支
5	记号笔、白板笔		20 支	10 支	10 支
6	修正液		70mL	40mL	30mL
备注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。					

2 检验依据

表 2 学生文具（固体胶）

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB/T 32606—2016
2	苯	GB 21027—2020
3	甲苯+二甲苯	GB 21027—2020
4	总挥发性有机物	GB 21027—2020
5	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048—2022

表 3 学生文具（课业簿册、簿册）

序号	检验项目	检验方法
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4—2014 GB/T 26193—2010 或 GB/T 30419—2013 或

序号	检验项目	检验方法
		“GB/T 32602—2016 和 GB/T 32603—2016”
2	D ₆₅ 亮度	GB/T 7974—2013
3	D ₆₅ 荧光亮度	GB/T 7974—2013

表 4 学生文具（橡皮擦）

序号	检验项目	检验方法
1	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048—2022
2	可迁移元素的限量	GB 6675.4—2014 GB/T 26193—2010 或 GB/T 30419—2013 或 “GB/T 32602—2016 和 GB/T 32603—2016”

表 5 学生文具（书写笔）

序号	检验项目	检验方法
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4—2014 GB/T 26193—2010 或 GB/T 30419—2013 或 “GB/T 32602—2016 和 GB/T 32603—2016”
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048—2022
3	笔套安全	GB 21027—2020

表 6 学生文具（记号笔、白板笔）

序号	检验项目	检验方法
1	可迁移元素的最大限量	GB 6675.4—2014 GB/T 26193—2010 或 GB/T 30419—2013 或 “GB/T 32602—2016 和 GB/T 32603—2016”
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048—2022
3	笔套安全	GB 21027—2020

表 7 学生文具（修正液）

序号	检验项目	检验方法
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4—2014 GB/T 26193—2010 或 GB/T 30419—2013 或 “GB/T 32602—2016 和 GB/T 32603—2016”
2	苯的含量	GB 21027—2020
3	氯代烃	GB/T 32613—2016
4	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048—2022
5	笔套安全	GB 21027—2020

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027—2020 学习用品的安全通用要求

GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不

参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ343—2026

塑料袋购物袋

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省塑料袋购物袋网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 70 个（袋规格应不小于 15cm×15cm），其中 40 个为检验样品，30 个为备用样品。

2 检验依据

表 1 塑料购物袋（GB/T 21661—2025）

序号	检验项目	检验方法
1	厚度极限偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 21661—2025
2	厚度平均偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 21661—2025
3	宽度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 21661—2025
4	长度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 21661—2025
5	跌落试验	GB/T 21661—2025
6	漏水性	GB/T 21661—2025
7	封合强度	QB/T 2358—1998 GB/T 21661—2025
8	结构	GB/T 21661—2025
9	标识	GB/T 21661—2025
10	提吊试验	GB/T 21661—2025

表2 塑料购物袋（GB/T 21661—2020）

序号	检验项目	检验方法
1	标识要求	GB/T 21661—2020
2	环保要求	GB/T 21661—2020
3	厚度极限偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 21661—2020
4	厚度平均偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 21661—2020
5	宽度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 21661—2020

序号	检验项目	检验方法
6	长度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 21661—2020
7	跌落试验	GB/T 21661—2020
8	漏水性	GB/T 21661—2020
9	封合强度	QB/T 2358—1998 GB/T 21661—2020
10	提吊试验	GB/T 21661—2020

表3 生物降解塑料购物袋（GB/T 38082—2019）

序号	检验项目	检验方法
1	标识	GB/T 38082—2019
2	厚度极限偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 38082—2019
3	厚度平均偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 38082—2019
4	宽度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 38082—2019
5	长度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 38082—2019
6	提吊试验	GB/T 38082—2019
7	跌落试验	GB/T 38082—2019
8	漏水性	GB/T 38082—2019
9	封合强度	QB/T 2358—1998 GB/T 38082—2019
10	落镖冲击	GB/T 9639.1—2008 GB/T 38082—2019

表4 淀粉基塑料购物袋（GB/T 38079—2019）

序号	检验项目	检验方法
1	标识	GB/T 38079—2019
2	厚度极限偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 38079—2019（含第1号修改单）
3	厚度平均偏差	GB/T 6672—2001 GB/T 38079—2019（含第1号修改单）

序号	检验项目	检验方法
4	宽度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 38079—2019
5	长度极限偏差	GB/T 6673—2001 GB/T 38079—2019
6	提吊试验	GB/T 38079—2019
7	跌落试验	GB/T 38079—2019
8	漏水性	GB/T 38079—2019
9	封合强度	QB/T 2358—1998 GB/T 38079—2019
10	落镖冲击	GB/T 9639.1—2008 GB/T 38079—2019（含第1号修改单）

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 21661—2025 塑料购物袋

GB/T 21661—2020 塑料购物袋

GB/T 38079—2019 淀粉基塑料购物袋（含第1号修改单）

GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照

强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ344—2026

一次性塑料餐具

湖南省市场监督管理局

2026年湖南省一次性塑料餐具网售产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取不少于 3 份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于 30 只/个，其中 2 份作为检验样品，1 份作为备用样品。每份样品质量应不少于 100g 且与食品接触面的最小表面积应不小于 10 dm²（若最小销售包装不是 30 只/个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于 60 只/个，备样不少于 30 只/个，避免损坏原包装）。

2 检验依据

表1 塑料一次性餐饮具（GB/T 18006.1—2009、GB 4806.7—2023）

序号	检验项目		检验方法
1	外观		GB/T 18006.1—2009
2	结构		GB/T 18006.1—2009
3	容积偏差		GB/T 5009.156—2003
4	耐温性能	耐热水	GB/T 18006.1—2009
		耐热油	GB/T 18006.1—2009
5	漏水性		GB/T 18006.1—2009
6	负重性能		GB/T 18006.1—2009
7	跌落性能		GB/T 18006.1—2009
8	总迁移量		GB 31604.8—2021
9	高锰酸钾消耗量		GB 31604.2—2016
10	重金属（以 Pb 计）		GB 31604.9—2016
11	脱色试验		GB 31604.7—2023
12	芳香族伯胺迁移总量		GB 31604.52—2021
13	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质）		GB 31604.19—2016

序号	检验项目	检验方法
14	氯乙烯特定迁移量 (限 PVC、PVDC 材质)	GB 31604.31—2025
15	1,1—二氯乙烷特定迁移量 (限 PVC 材质)	GB 31604.31—2025
16	1,1—二氯乙烯特定迁移量 (限 PVDC 材质)	GB 31604.31—2025
17	特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限 PET、PBT 材质)	GB 31604.21—2025
18	特定迁移总量(以间苯二甲酸计)(限 PET 材质)	GB 31604.21—2025
19	特定迁移总量(以 1,2—乙二醇计)(限 PET 材质)	GB 31604.44—2016
20	特定迁移总量(以 1,4—丁二醇计)(限 PBT 材质)	GB 31604.51—2021
21	1,3—丁二烯特定迁移量(限有丁二烯单体的聚合物)	GB 31604.12—2016
22	邻苯类增塑剂特定迁移量 (限 PVC 材质)	GB 31604.30—2025

表 2 塑料一次性餐饮具 (GB/T 18006.1—2025、GB 4806.7—2023)

序号	检验项目		检验方法
1	外观		GB/T 18006.1—2025
2	结构		GB/T 18006.1—2025
3	容积偏差		GB/T 18006.1—2025
4	耐热性能	耐热水	GB/T 18006.1—2025
		耐热油	GB/T 18006.1—2025
5	漏水性		GB/T 18006.1—2025
6	负重性能		GB/T 18006.1—2025
7	跌落性能		GB/T 18006.1—2025
8	总迁移量		GB 31604.8—2021
9	高锰酸钾消耗量		GB 31604.2—2016
10	重金属(以 Pb 计)		GB 31604.9—2016
11	脱色试验		GB 31604.7—2023
12	芳香族伯胺迁移总量		GB 31604.52—2021
13	特定迁移总量(以己内酰胺计)		GB 31604.19—2016

序号	检验项目	检验方法
	(限 PA 材质)	
14	氯乙烯特定迁移量 (限 PVC、PVDC 材质)	GB 31604.31—2025
15	1,1—二氯乙烷特定迁移量 (限 PVC 材质)	GB 31604.31—2025
16	1,1—二氯乙烯特定迁移量 (限 PVDC 材质)	GB 31604.31—2025
17	特定迁移总量 (以对苯二甲酸计) (限 PET、PBT 材质)	GB 31604.21—2025
18	特定迁移总量 (以间苯二甲酸计) (限 PET 材质)	GB 31604.21—2025
19	特定迁移总量 (以 1,2—乙二醇计) (限 PET 材质)	GB 31604.44—2016
20	特定迁移总量 (以 1,4—丁二醇计) (限 PBT 材质)	GB 31604.51—2021
21	1,3—丁二烯特定迁移量 (限有丁二烯单体的聚合物)	GB 31604.12—2016
22	邻苯类增塑剂特定迁移量 (限 PVC 材质)	GB 31604.30—2025

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.1—2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ345—2026

纸杯

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省纸杯网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 100 只，其中 50 只作为检验样品，50 只作为备用样品。抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于 0.25kg，其中检样、备样按比例 2:1 抽取。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	感官指标	GB/T 27590—2022
2	容量偏差	GB/T 27590—2022
3	渗漏性能	GB/T 27590—2022
4	杯身挺度	GB/T 27590—2022
5	感官要求	GB 4806.8—2022
6	荧光性物质	GB 31604.47—2023
7	大肠菌群	GB 14934—2016
8	沙门氏菌	GB 14934—2016
9	霉菌计数	GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016
10	总迁移量	GB 31604.8—2021
11	高锰酸钾消耗量 ^a	GB 31604.2—2016
12	重金属（以Pb计）	GB 31604.9—2016
13	铅（Pb）	GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023
14	砷（As）	GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023
15	甲醛	GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016

备注：a适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 27590—2022 纸杯

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ346—2026

保鲜膜

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省保鲜膜网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取样品 4 卷，其中 3 卷作为检验样品，1 卷作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	感官要求	GB 4806.7—2023
2	总迁移量	GB 31604.8—2021
3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2—2016
4	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9—2016
5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52—2021
6	脱色试验	GB 31604.7—2023
7	氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质）	GB 31604.31—2025
8	邻苯类增塑剂特定迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30—2025
9	1，1—二氯乙烷特定迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.31—2025
10	1，1—二氯乙烯特定迁移量（限 PVDC 材质）	GB 31604.31—2025
11	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限 PBT 材质）	GB 31604.21—2025
12	特定迁移总量（以 1，4—丁二醇计）（限 PBT 材质）	GB 31604.51—2021
13	阻隔性能（氧气）	GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022
14	阻隔性能（水蒸气）	GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 10457—2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 24334—2009 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ347—2026

安抚奶嘴

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省安抚奶嘴网售产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽取 20 个，其中 14 个作为检验样品，6 个作为备用样品。（可适当增加抽样个数，使抽取的样品与食品接触部位总面积不少于 20d m²）。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	奶嘴头	GB 28482—2012
2	挡板	GB 28482—2012
3	环	GB 28482—2012
4	把手、塞子和/或盖	GB 28482—2012
5	孔洞	GB 28482—2012
6	抗冲击性能	GB 28482—2012
7	抗刺穿性能	GB 28482—2012
8	把手、塞子和/或盖的保持力	GB 28482—2012
9	抗扯性能	GB 28482—2012
10	完整性	GB 28482—2012
11	特定元素的迁移	GB 28482—2012
12	邻苯二甲酸酯	GB/T 22048—2022
13	N—亚硝胺和 N—亚硝胺可生成物释放量	GB 28482—2012
14	2—巯基苯并噻唑（MBT）释放量	GB 28482—2012
15	抗氧化剂释放量	GB 28482—2012
16	挥发性化合物含量	GB 28482—2012

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 28482—2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ348—2026

肥料

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

复肥、磷肥、氮肥、钾肥：将样品缩分至约1000g，再缩分成两份，分装于 2 个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品；

取固体样品 600g 或液体样品 600mL（大量元素水溶肥料取固体样品 1000g 或液体样品 1000mL），分装于 2 个洁净、干燥的容器瓶中。1 瓶为检验样品，另 1 瓶为备用样品。

2 检验依据

表 1 复合肥料

序号	检验项目	检验方法
1	总氮（N）	GB/T 8572—2010
2	有效磷（P ₂ O ₅ ）	GB/T 15063—2020
3	氧化钾（K ₂ O）	GB/T 8574—2024
4	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）	GB/T 15063—2020
5	水溶性磷占有效磷百分率 ^a	GB/T 15063—2020
6	硝态氮 ^b	GB/T 15063—2020 GB/T 3597—2002
7	粒度（1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm）	GB/T 24891—2010
8	有效钙	GB/T 19203—2003 GB/T 15063—2020
9	有效镁	GB/T 19203—2003 GB/T 15063—2020
10	总硫	GB/T 19203—2026
11	单一微量元素（以单质计）	GB/T 14540—2003 GB/T 34764—2017
12	氯离子 ^c	GB/T 24890—2010
13	总砷	GB/T 23349—2020
14	总镉	GB/T 23349—2020
15	总铅	GB/T 23349—2020
16	总铬	GB/T 23349—2020
17	总汞	GB/T 23349—2020
18	总铊	GB 38400—2019
19	缩二脲	GB/T 22924—2024

序号	检验项目	检验方法
20	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等）	GB 18382—2021 GB/T 15063—2020
备注：a 氮、钾二元肥料和包装袋上标注“含枸溶性磷”的产品测不测该项目。 b 包装上标明“含硝态氮”时则检测该项目。 c 包装上标明“含氯（高氯）”的产品不检测该项目。		

表 2 掺混肥料（BB 肥）

序号	检验项目	检验方法
1	总氮（N）	GB/T 8572—2010
2	有效磷（ P_2O_5 ）	GB/T 15063—2020
3	氧化钾（ K_2O ）	GB/T 8574—2024
4	总养分（ $N+P_2O_5+K_2O$ ）	GB/T 21633—2020
5	水溶性磷占有效磷的百分率 ^a	GB/T 21633—2020
6	粒度（2.00mm~4.75mm）	GB/T 24891—2010
7	有效钙	GB/T 19203—2003 GB/T 15063—2020
8	有效镁	GB/T 19203—2003 GB/T 15063—2020
9	总硫	GB/T 19203—2026
10	单一微量元素（以单质计）	GB/T 14540—2003 GB/T 34764—2017
11	氯离子 ^b	GB/T 24890—2010
12	总砷	GB/T 23349—2020
13	总镉	GB/T 23349—2020
14	总铅	GB/T 23349—2020
15	总铬	GB/T 23349—2020
16	总汞	GB/T 23349—2020
17	总铊	GB 38400—2019
18	缩二脲	GB/T 22924—2024
19	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）	GB 18382—2021 GB/T 21633—2020
备注：a 氮、钾二元肥料和包装上标明“含枸溶性磷”的产品测不测该项目。 b 包装上标明“含氯（高氯）”的产品不检测该项目。		

表 3 有机无机复混肥料

序号	检验项目	检验方法
1	总氮（N）含量	GB/T 17767.1—2008
2	有效五氧化二磷（P ₂ O ₅ ）含量	GB/T 15063—2020
3	总氧化钾（K ₂ O）含量	GB/T 17767.3—2010
4	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）含量	GB/T 18877—2020（含第 1 号修改单）
5	有机质含量	GB/T 18877—2020（含第 1 号修改单）
6	酸碱度（pH 值）	GB/T 18877—2020（含第 1 号修改单）
7	粒度（1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm）	GB/T 24891—2010
8	氯离子含量 ^a	GB/T 18877—2020（含第 1 号修改单） NY/T 1117—2010
9	总砷	GB/T 23349—2020
10	总镉	GB/T 23349—2020
11	总铅	GB/T 23349—2020
12	总铬	GB/T 23349—2020
13	总汞	GB/T 23349—2020
14	总铊	GB 38400—2019
15	钠离子含量	NY/T 1972—2010
16	缩二脲含量	GB/T 22924—2024
17	蛔虫卵死亡率	GB/T 19524.2—2004
18	粪大肠菌群数	GB/T 19524.1—2004
19	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）	GB 18382—2021 GB/T 18877—2020（含第 1 号修改单）
备注：a 包装上标明“含氯（高氯）”的产品不检测该项目。		

表 4 过磷酸钙

序号	检验项目	检验方法
1	有效磷（以 P ₂ O ₅ 计）的质量分数	GB/T 20413—2017
2	水溶性磷（以 P ₂ O ₅ 计）的质量分数	GB/T 20413—2017
3	硫（以 S 计）的质量分数	GB/T 20413—2017 GB/T 19203—2003 NY/T 1117—2010
4	游离酸（以 P ₂ O ₅ 计）的质量分数	GB/T 20413—2017
5	游离水的质量分数	GB/T 20413—2017
6	三氯乙醛的质量分数	GB/T 31266—2014
7	粒度（1.00mm~4.75mm 或	GB/T 20413—2017

序号	检验项目	检验方法
	3. 35mm~5. 60mm) 的质量分数	
8	总砷	GB/T 23349—2020
9	总镉	GB/T 23349—2020
10	总铅	GB/T 23349—2020
11	总铬	GB/T 23349—2020
12	总汞	GB/T 23349—2020
13	总铊	GB 38400—2019
14	挥发性有机化合物	GB/T 20413—2017
15	包装标识（产品名称、养分含量、产品等级、名称中的禁用语等）	GB 18382—2021 GB/T 20413—2017

表 5 钙镁磷肥

序号	检验项目	检验方法
1	有效五氧化二磷 (P_2O_5)	GB/T 20412—2021
2	水分 (H_2O)	GB/T 20412—2021
3	细度 ^a (通过 0. 25mm 试验筛)	GB/T 20412—2021
4	粒度 ^a (2. 00mm~4. 75mm)	GB/T 20412—2021
5	有效钙 (Ca)	GB/T 20412—2021
6	可溶性硅 (SiO_2)	GB/T 20412—2021
7	有效镁 (Mg)	GB/T 20412—2021
8	颗粒平均抗压碎力 ^b	GB/T 20412—2021
9	溶散率 ^b	GB/T 20412—2021
10	总砷	GB/T 23349—2020
11	总镉	GB/T 23349—2020
12	总铅	GB/T 23349—2020
13	总铬	GB/T 23349—2020
14	总汞	GB/T 23349—2020
15	总铊	GB 38400—2019
16	包装标识（产品名称、类型、养分含量、名称中的禁用语等）	GB 18382—2021 GB/T 20412—2021
备注：a 粉状产品检测细度，颗粒状产品检测粒度； b 颗粒状产品检测。		

表 6 磷酸一铵、磷酸二铵

序号	检验项目	检验方法
1	总氮 (N) 的质量分数	GB/T 10209. 1—2008

序号	检验项目	检验方法
2	有效磷（ P_2O_5 ）的质量分数	GB/T 10209.2—2010
3	总养分（ $N+P_2O_5$ ）的质量分数	GB/T 10205—2009
4	水溶性磷占有效磷百分率	GB/T 10209.2—2010
5	粒度（1.00mm~4.00mm）	GB/T 10209.4—2010
6	总砷	GB/T 23349—2020
7	总镉	GB/T 23349—2020
8	总铅	GB/T 23349—2020
9	总铬	GB/T 23349—2020
10	总汞	GB/T 23349—2020
11	总铊	GB 38400—2019
12	缩二脲	GB/T 22924—2024
13	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等）	GB/T 10205—2009 GB 18382—2021

表 7 尿素

序号	检验项目		检验方法
1	总氮（N）的质量分数		GB/T 2440—2017
2	亚甲基二脲（以 HCHO 计）的质量分数 ^a		GB/T 2441.9—2010
3	粒度 ^b	d 0.85mm~2.80mm	GB/T 2441.7—2010
		d 1.18mm~3.35mm	
		d 2.00mm~4.75mm	
		d 4.00mm~8.00mm	
4	总砷		GB/T 23349—2020
5	总镉		GB/T 23349—2020
6	总铅		GB/T 23349—2020
7	总铬		GB/T 23349—2020
8	总汞		GB/T 23349—2020
9	总铊		GB 38400—2019
10	缩二脲的质量分数		GB/T 2441.2—2010
11	包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等）		GB 18382—2021 GB/T 2440—2017
备注：a 尿素生产工艺中不加甲醛，不测亚甲基二脲； b 只需符合四挡中任意一档即可，包装标识中应标明粒径范围。			

表 8 农业用氯化铵

序号	检验项目	检验方法
1	氮(N)的质量分数(以干基计)	GB/T 2946—2018
2	水的质量分数 ^a	GB/T 8577—2010 GB/T 2946—2018
3	钠盐的质量分数(以Na计) ^b	GB/T 2946—2018
4	粒度(2.00mm~4.75mm) ^c	GB/T 10209.4—2010
5	颗粒平均抗压碎力 ^c	GB/T 2946—2018
6	总砷	GB/T 23349—2020
7	总镉	GB/T 23349—2020
8	总铅	GB/T 23349—2020
9	总铬	GB/T 23349—2020
10	总汞	GB/T 23349—2020
11	总铊	GB 38400—2019
12	缩二脲	GB/T 22924—2024
13	包装标识(肥料名称、养分含量、警示语等)	GB 18382—2021 GB/T 2946—2018
备注：a 水的质量分数仅在生产企业检验和生产领域质量抽查检验时进行判定； b 钠盐的质量分数以干基计； c 结晶状产品不检测粒度和颗粒平均抗压碎力。		

表9 肥料级硫酸铵

序号	检验项目	检验方法
1	氮(N)	GB/T 535—2020(含第1号修改单)
2	硫(S)	NY/T 1117—2010
3	游离酸(H ₂ SO ₄)	GB/T 535—2020(含第1号修改单)
4	水分(H ₂ O)	GB/T 535—2020(含第1号修改单)
5	水不溶物	GB/T 535—2020(含第1号修改单)
6	氯离子(Cl ⁻)	GB/T 535—2020(含第1号修改单) GB/T 24890—2010 NY/T 1117—2010 GB/T 29400—2012
7	氟化物(以F计)	GB/T 535—2020(含第1号修改单) GB/T 32954—2016 GB/T 29400—2012
8	硫氰酸根离子	GB/T 535—2020(含第1号修改单) GB/T 29400—2012
9	总汞	GB/T 23349—2020
10	砷(As)(以元素计)	NY/T 1978—2022

序号	检验项目	检验方法
11	总镉	GB/T 23349—2020
12	铅（Pb）（以元素计）	NY/T 1978—2022
13	铬（Cr）（以元素计）	NY/T 1978—2022
14	总铊	GB 38400—2019
15	缩二脲	GB/T 22924—2024
16	多环芳烃总量	GB/T 32952—2016
17	包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等）	GB 18382—2021 GB/T 535—2020（含第1号修改单）

表 10 农业用硫酸钾

序号	检验项目	检验方法
1	水溶性氧化钾（K ₂ O）的质量分数	GB/T 20406—2017
2	硫（S）的质量分数	GB/T 20406—2017
3	氯离子（Cl ⁻ ）的质量分数	GB/T 20406—2017
4	游离酸（以 H ₂ SO ₄ 计）的质量分数	GB/T 20406—2017
5	粒度 ^a （粒径 1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm）	GB/T 20406—2017
6	总砷	GB/T 23349—2020
7	总镉	GB/T 23349—2020
8	总铅	GB/T 23349—2020
9	总铬	GB/T 23349—2020
10	总汞	GB/T 23349—2020
11	总铊	GB 38400—2019
12	缩二脲	GB/T 22924—2024
13	包装标识（产品名称、产品类型、养分含量、氯离子含量、名称中的禁用语等）	GB 18382—2021 GB/T 20406—2017
备注：a 颗粒状产品检测粒度。		

表 11 肥料级氯化钾

序号	检验项目	检验方法
1	氧化钾（K ₂ O）的质量分数	GB/T 37918—2019
2	水分（H ₂ O）的质量分数	GB/T 37918—2019
3	氯化钠（NaCl）的质量分数	GB/T 37918—2019
4	水不溶物的质量分数	NY/T 1973—2021 GB/T 37918—2019

序号	检验项目		检验方法
5	粒度 ^a	1.00mm~4.75mm	GB/T 24891—2010
		2.00mm~4.00mm	
6	颗粒平均抗压碎力 ^a		GB/T 37918—2019
7	总砷		GB/T 23349—2020
8	总镉		GB/T 23349—2020
9	总铅		GB/T 23349—2020
10	总铬		GB/T 23349—2020
11	总汞		GB/T 23349—2020
12	总铊		GB 38400—2019
13	包装标识（产品名称、产品类型、养分含量、名称中的禁用语等）		GB 18382—2021 GB/T 37918—2019
备注：a 颗粒状产品检测，粒度只需符合任意一档即可。			

表 12 农业用硝酸钾

序号	检验项目		检验方法
1	氧化钾（K ₂ O）的质量分数		GB/T 20784—2018
2	总氮（N）的质量分数		GB/T 20784—2018
3	氯离子（Cl ⁻ ）的质量分数		GB/T 24890—2010 GB/T 20784—2018
4	水分（H ₂ O）的质量分数		GB/T 20784—2018
5	水不溶物的质量分数		GB/T 1918—2011
6	粒度 ^a	1.00mm~4.75mm	GB/T 24891—2010
		1.00mm 以下	GB/T 20784—2018
7	总砷		GB/T 23349—2020
8	总镉		GB/T 23349—2020
9	总铅		GB/T 23349—2020
10	总铬		GB/T 23349—2020
11	总汞		GB/T 23349—2020
12	总铊		GB 38400—2019
13	缩二脲		GB/T 22924—2024
14	包装标识（产品名称、产品等级、养分含量、名称中的禁用语等）		GB 18382—2021 GB/T 20784—2018
备注：a 结晶状产品不做粒度。			

表 13 大量元素水溶肥料

序号	检验项目	检验方法
1	总氮含量	NY/T 1977—2010
2	磷含量	NY/T 1977—2010
3	钾含量	NY/T 1977—2010
4	大量元素含量	NY/T 1107—2020
5	缩二脲含量	NY/T 2670—2020
6	氯离子含量	NY/T 1117—2010
7	钙含量	NY/T 1117—2010
8	镁含量	NY/T 1117—2010
9	中量元素含量	NY/T 1107—2020
10	铜含量	NY/T 1974—2010
11	铁含量	NY/T 1974—2010
12	锰含量	NY/T 1974—2010
13	锌含量	NY/T 1974—2010
14	硼含量	NY/T 1974—2010
15	钼含量	NY/T 1974—2010
16	微量元素含量	NY/T 1107—2020
17	pH	NY/T 1973—2021
18	密度	NY/T 887—2010
19	砷（As）（以元素计）	NY/T 1978—2022
20	镉（Cd）（以元素计）	NY/T 1978—2022
21	铅（Pb）（以元素计）	NY/T 1978—2022
22	铬（Cr）（以元素计）	NY/T 1978—2022
23	汞（Hg）（以元素计）	NY/T 1978—2022
24	总铊	GB 38400—2019
注：密度项目仅液体肥料检测。		

表 14 中量元素水溶肥料

序号	检验项目	检验方法
1	钙含量	NY/T 1117—2010
2	镁含量	NY/T 1117—2010
3	中量元素含量	NY 2266—2012
4	铜含量	NY/T 1974—2010
5	铁含量	NY/T 1974—2010
6	锰含量	NY/T 1974—2010
7	锌含量	NY/T 1974—2010
8	硼含量	NY/T 1974—2010

序号	检验项目	检验方法
9	钼含量	NY/T 1974—2010
10	微量元素含量	NY 2266—2012
11	水不溶物含量	NY/T 1973—2021
12	pH（1:250 倍稀释）	NY/T 1973—2021
13	密度	NY/T 887—2010
14	砷（As）（以元素计）	NY/T 1978—2022
15	镉（Cd）（以元素计）	NY/T 1978—2022
16	铅（Pb）（以元素计）	NY/T 1978—2022
17	铬（Cr）（以元素计）	NY/T 1978—2022
18	汞（Hg）（以元素计）	NY/T 1978—2022
19	总铊	GB 38400—2019
注：密度项目仅液体肥料检测。		

表 15 微量元素水溶肥料

序号	检验项目	检验方法
1	铜含量	NY/T 1974—2010
2	铁含量	NY/T 1974—2010
3	锰含量	NY/T 1974—2010
4	锌含量	NY/T 1974—2010
5	硼含量	NY/T 1974—2010
6	钼含量	NY/T 1974—2010
7	微量元素含量	NY 1428—2010
8	水不溶物含量	NY/T 1973—2021
9	pH（1:250 倍稀释）	NY/T 1973—2021
10	密度	NY/T 887—2010
11	砷（As）（以元素计）	NY/T 1978—2022
12	镉（Cd）（以元素计）	NY/T 1978—2022
13	铅（Pb）（以元素计）	NY/T 1978—2022
14	铬（Cr）（以元素计）	NY/T 1978—2022
15	汞（Hg）（以元素计）	NY/T 1978—2022
16	总铊	GB 38400—2019
注：密度项目仅液体肥料检测。		

表 16 含腐植酸水溶肥料

序号	检验项目	检验方法
1	腐植酸含量	NY/T 1971—2010

序号	检验项目	检验方法
2	总氮含量	NY/T 1977—2010
3	磷含量	NY/T 1977—2010
4	钾含量	NY/T 1977—2010
5	大量元素含量	NY 1106—2010
6	铜含量	NY/T 1974—2010
7	铁含量	NY/T 1974—2010
8	锰含量	NY/T 1974—2010
9	锌含量	NY/T 1974—2010
10	硼含量	NY/T 1974—2010
11	钼含量	NY/T 1974—2010
12	微量元素含量	NY 1106—2010
13	水不溶物含量	NY/T 1973—2021
14	pH（1:250 倍稀释）	NY/T 1973—2021
15	密度	NY/T 887—2010
16	砷（As）（以元素计）	NY/T 1978—2022
17	总镉	GB/T 23349—2020
18	铅（Pb）（以元素计）	NY/T 1978—2022
19	铬（Cr）（以元素计）	NY/T 1978—2022
20	总汞	GB/T 23349—2020
21	总铊	GB 38400—2019
22	缩二脲含量	GB/T 22924—2024
注：1. 密度项目仅液体肥料检测； 2. 缩二脲含量项目仅在标明总氮含量时进行检测和判定。		

表 17 含氨基酸水溶肥料

序号	检验项目	检验方法
1	游离氨基酸含量	NY/T 1975—2010
2	钙含量	NY/T 1117—2010
3	镁含量	NY/T 1117—2010
4	中量元素含量	NY 1429—2010
5	铜含量	NY/T 1974—2010
6	铁含量	NY/T 1974—2010
7	锰含量	NY/T 1974—2010
8	锌含量	NY/T 1974—2010
9	硼含量	NY/T 1974—2010
10	钼含量	NY/T 1974—2010

序号	检验项目	检验方法
11	微量元素含量	NY 1429—2010
12	水不溶物含量	NY/T 1973—2021
13	pH（1:250 倍稀释）	NY/T 1973—2021
14	密度	NY/T 887—2010
15	砷（As）（以元素计）	NY/T 1978—2022
16	总镉	GB/T 23349—2020
17	铅（Pb）（以元素计）	NY/T 1978—2022
18	铬（Cr）（以元素计）	NY/T 1978—2022
19	总汞	GB/T 23349—2020
20	总铊	GB 38400—2019
注：密度项目仅液体肥料检测。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB/T 15063—2020 复合肥料

GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB 肥）

GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料

GB/T 20413—2017 过磷酸钙

GB/T 20412—2021 钙镁磷肥

GB/T 10205—2009 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 2440—2017 尿素

GB/T 2946—2018 氯化铵

GB/T 535—2020 肥料级硫酸铵

GB/T 20406—2017 农业用硫酸钾

GB/T 37918—2019 肥料级氯化钾

GB/T 20784—2018 农业用硝酸钾

NY 1106—2010 含腐植酸水溶肥料

NY 1110—2010 水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求

NY 1428—2010 微量元素水溶肥料

NY 1429—2010 含氨基酸水溶肥料

NY 2266—2012 中量元素水溶肥料

NY/T 1107—2020 大量元素水溶肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

网售产品质量监督抽查实施细则

HNCCXZ249—2026

贵金属珠宝玉石首饰

湖南省市场监督管理局

2026 年湖南省贵金属珠宝玉石首饰网售产品质量监督抽查 实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次抽取检样 1 件，无备样，复检采用原样复检。

2 检验依据

表 1 非镶嵌贵金属首饰产品

序号	检验项目	检验方法
1	质量	QB/T 1690—2021
2	贵金属纯度	GB 11887—2012 及第 1 号修改单 GB/T 18043—2013
3	饰品名称	GB 11887—2012 及第 1 号修改单 QB/T 1689—2021
4	首饰印记	GB 11887—2012 及第 1 号修改单 GB/T 31912—2015
5	标签标识	GB 11887—2012 及第 1 号修改单 GB/T 31912—2015
注：1. 质量项目的判定仅适用于以质量作为结算依据的产品； 2. 判定贵金属纯度项目时，优先以首饰印记标注为准。		

表 2 非镶嵌珠宝玉石首饰产品

序号	检验项目	检验方法
1	放大检查	GB/T 16553—2017
2	光性特征	GB/T 16553—2017
3	折射率	GB/T 16553—2017
4	荧光观察	GB/T 16553—2017
5	红外光谱	GB/T 16553—2017
6	紫外可见光谱	GB/T 16553—2017

序号	检验项目	检验方法
7	拉曼光谱	GB/T 16553—2017
8	发光图像	GB/T 16553—2017
9	珠宝玉石名称	GB/T 16552—2017
10	标签标识	GB/T 31912—2015
注：拉曼光谱、发光图像不是必须鉴定的项目，在无法获得足够的鉴定依据时采用。		

表 3 镶嵌贵金属首饰产品

序号	检验项目	检验方法
1	质量	QB/T 1690—2021
2	放大检查	GB/T 16553—2017
3	光性特征	GB/T 16553—2017
4	折射率	GB/T 16553—2017
5	荧光观察	GB/T 16553—2017
6	红外光谱	GB/T 16553—2017
7	紫外可见光谱	GB/T 16553—2017
8	拉曼光谱	GB/T 16553—2017
9	发光图像	GB/T 16553—2017
10	珠宝玉石名称	GB/T 16552—2017
11	颜色分级	GB/T 16554—2017
12	净度分级	GB/T 16554—2017
13	切工分级	GB/T 16554—2017
14	贵金属纯度	GB 11887—2012 及第 1 号修改单 GB/T 18043—2013
15	饰品名称	GB 11887—2012 及第 1 号修改单 GB/T 16552—2017 QB/T 1689—2021
16	首饰印记	GB 11887—2012 及第 1 号修改单

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 31912—2015
17	标签标识	GB 11887—2012 及第 1 号修改单 GB/T 31912—2015
注：1. 质量项目的判定仅适用于以质量作为结算依据的产品； 2. 拉曼光谱、发光图像不是必须鉴定的项目，在无法获得足够的鉴定依据时采用； 3. 判定贵金属纯度时，优先以首饰印记标注为准； 4. 颜色分级、净度分级、切工分级项目仅适用于主石质量大于或等于 0.20ct 的镶嵌钻石首饰产品。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 11887—2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法及第 1 号修改单

GB/T 16552—2017 珠宝玉石 名称

GB/T 16553—2017 珠宝玉石 鉴定

GB/T 31912—2015 饰品 标识

QB/T 1690—2021 贵金属饰品质量测量允差的规定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。